密閉丸型

WTタンク（水、海水専用）

■ 衛生的・サビない　設置用貯水タンク

●スプレイヤーの共同給水タンクとして
●牛舎の飲料水高架槽として
●ハウスの合理的育苗潅水用として
●水耕栽培システムの給水タンクとして

標準付属部品

液出口
６５Ａ　アルミフィッティング・スリースバルブ付

エアー抜き
６５Ａ　U型

液面計
チューブ式液面計

WT-6000
※ 標準部品以外のノズル追加も可能です。ご注文時に承ります。

製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。（単位:mm）

品　名	容量 ℓ	外径 φ	胴部高さ	全高	マンホール内径 φ	タンク本体色
WT-10000	10,000	2,280	2,780	3,330	500	外層:ダークブラウン 内層:ナチュラル
WT-6000	6,000	1,922	2,350	2,800	470	
WT-5000	5,000	1,890	2,055	2,480	470	

・設計仕様　最大液比重=1.0、液温度=40℃以下、製品寸法公差=±1.5%(単位：mm)

■製品使用上の注意
●■以外の用途には、絶対に使用しないで下さい。
●温水(40℃)以下で使用しないで下さい。
●天板の上に乗ったりしないで下さい。
●下タンクの設置、その他の注意事項については、取扱説明書をお読みください。